

NOTFALL-EQUIPMENT BOX

Bergungsequipment Salvage equipment



Unsere Bergungsequipment-Box mit den Maßen 122 x 85 x 82 cm und 450 kg schwer ist die perfekte Lösung für das schnelle und effiziente Abpumpen großer Wassermengen. Ausgestattet mit leistungsstarken Schmutzwassertauchpumpen, bewältigt sie mühelos das Fördern von Wasser über

größere Höhen und Tiefen – ideal für Notfälle, Baustellen oder maritime Einsätze. Dank des 16-A-Anschlusses lässt sich die Box flexibel an Landanschlüsse, Schiffe oder Generatoren anschließen. Sofort einsatzbereit, liefert sie maximale Leistung, wenn jede Sekunde zählt.

Our salvage equipment box measuring 122 x 85 x 82 cm and weighing 450 kg is the perfect solution for quickly and efficiently pumping out large amounts of water. Equipped with powerful submersible dirty water pumps, it can easily handle pumping water over greater heights and depths – ideal for emergencies,

construction sites, or maritime applications. Thanks to its 16 A connection, the box can be flexibly connected to shore power, ships, or generators. Ready for immediate use, it delivers maximum performance when every second counts.

NOTFALL-BOX BERGUNGSEQUIPMENT/SALVAGE EQUIPMENT

DATENBLATT/DATA SHEET



Inhalt der Box

2X TAUCHPUMPE
4X A-SCHLAUCH 20 M
2X KABEL 16 AMP 50 M
1X KABEL 32 AMP 15 M
1X STROMVERTEILER 32/16 AMP
2X SCHLAUCHSCHLÜSSEL

Technische Daten der Tauchpumpen

	TP 20	
	l/min	m
Förderstrom in l/min. (nach DIN 1944) bei Förderhöhe in m (10 m WS = 1 bar)	2200	0
	1980	5
	1520	10
	850	15
	0	21
Spannung V	400	
Leistung P ₁ kW P ₂ kW	5,3	
	4,5	
Nennstrom A	9,3	
Schutzart der Pumpe	DIN EN 60529 - IP 68	
Korndurchlass Ø mm	15	
Anschlussgröße / Kupplung	G 4 " / STORZ A	
Anschlussleitung 20 m H07RN-F	4 G 2,5	
Flüssigkeitstemperatur °C	max. 60°C	
Flüssigkeitsdichte kg/dm ³	max. 1,1 kg/dm ³	
Eintauchtiefe m	max. 20 m	
ph-Wert der Flüssigkeit	5-8	
Gewicht ohne Kabel kg	39	
Gewicht mit Kabel kg	47	
Ansaugdurchmesser Ø	260 mm	
Gesamthöhe	560 mm	
Gesamtbreite	400 mm	

Contents of the box

2X SUBMERSIBLE PUMP
4X A HOSE 20 M
2X CABLE 16 AMP 50 M
1X CABLE 32 AMP 15 M
1X POWER DISTRIBUTOR 32/16 AMP
2X HOSE WRENCH

Technical data of the submersible pumps

	TP 20	
	l/min	m
Flow rate in l/min. (according to DIN 1944) at delivery head in m (10 m WS = 1 bar)	2200	0
	1980	5
	1520	10
	850	15
	0	21
Voltage V	400	
Power P ₁ kW P ₂ kW	5,3	
	4,5	
Rated current A	9,3	
Protection class of the pump	DIN EN 60529 - IP 68	
Grain passage Ø mm	15	
Connection size / coupling	G 4 " / STORZ A	
Connection cable 20 m H07RN-F	4 G 2,5	
Liquid temperature °C	max. 60°C	
Liquid density kg/dm ³	max. 1,1 kg/dm ³	
Immersion depth m	max. 20 m	
pH value of the liquid	5-8	
Weight without cable kg	39	
Weight with cable kg	47	
Intake diameter Ø	260 mm	
Total height	560 mm	
Total width	400 mm	