

KALMAR DRG 420

Reachstacker Schwerlaststapler



Der KALMAR DRG 420 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Reachstacker, der für den anspruchsvollen Umschlag von Containern und Schwerlasten entwickelt wurde. Mit seiner hohen Tragfähigkeit, dem robusten Teleskop-Hubarm und modernster Sicherheitstechnik ermöglicht er präzises und effizientes Arbeiten – selbst

unter herausfordernden Bedingungen. Ob im Hafenbetrieb, Logistikzentrum oder Industrieinsatz – der DRG 420 überzeugt durch Kraft, Flexibilität und maximale Einsatzsicherheit.

The KALMAR DRG 420 is a powerful and versatile reachstacker designed for the demanding handling of containers and heavy loads. With its high load capacity, robust telescopic lifting arm and state-of-the-art safety technology, it enables precise and efficient work – even under challenging conditions.

Whether in port operations, logistics centers or industrial applications – the DRG 420 impresses with its power, flexibility and maximum operational safety.

KALMAR DRG 420 SCHWERLASTSTAPLER / REACHSTACKER

DATENBLATT/DATA SHEET



DEUTSCH

Leistung

HUBKAPAZITÄT : 45 to.

DIENTSGEWICHT : 67,4 to.

Kapazitäten

TELESKOP-AUSLAGE : bis 12 m

- CONTAINERHANDLING: • 1. Reihe: bis 45 to.
• 2. Reihe: bis 27 to.
• 3. Reihe: bis 13 to.
• Containergrößen: 20', 40', 45'
• Stapelkapazität: 5 Container hoch,
3 Containerreihen tief

Ausrüstung

ROBUSTER HYDRAULIKARM


TELESKOP-SPREADER MIT DREHKRANZ
UND NIVEAUAUSGLEICH

SEITENVERSCHUB MÖGLICH

TWISTLOCKS ZUM SICHEREN HEBEN VON CONTAINERN

ALTERNATIV HEBEN MIT SCHLINGEN ODER KETTEN MÖGLICH
- AUCH FÜR ANDERE OBJEKTE

INTEGRIERTE WAAGE MIT ÜBERLASTSCHUTZ



Sicherheitsausstattung

ABSCHALTAUTOMATIK BEI GEFAHRENSITUATIONEN

RÜCKFAHRKAMERA

ABSTANDSWARNER

ÜBERLASTSCHUTZSYSTEM

Leistungsmerkmale

HOHE UMSCHLAGLEISTUNG

SCHNELL, FLEXIBEL, EFFEKTIV IM CONTAINERUMSCHLAG

MODERNSTE SICHERHEITSTECHNOLOGIE

HERVORRAGENDE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

ENGLISH

Performance

LIFTING CAPACITY : 45 to.

SERVICE WEIGHT : 67,4 to.

Capacities

TELESCOPIC EXTENSION : up to 12 m

- CONTAINER HANDLING: • 1st row: up to 45 to.
• 2nd row: up to 27 to.
• 3rd row: up to 13 to.
• Container sizes: 20', 40', 45'
• Stacking capacity: 5 containers high,
3 container rows deep

Equipment

ROBUST HYDRAULIC ARM

TELESCOPIC SPREADER WITH SLEWING RING
AND LEVEL COMPENSATION

SIDE SHIFT POSSIBLE

TWISTLOCKS FOR SECURE LIFTING OF CONTAINERS

ALTERNATIVELY, LIFTING WITH SLINGS OR CHAINS POSSIBLE
- ALSO FOR OTHER OBJECTS

INTEGRATED SCALES WITH OVERLOAD PROTECTION

Safety Equipment

AUTOMATIC SWITCH-OFF IN HAZARDOUS SITUATIONS

REVERSING CAMERA

DISTANCE WARNING SYSTEM

OVERLOAD PROTECTION SYSTEM

Performance features

HIGH HANDLING CAPACITY

FAST, FLEXIBLE, EFFECTIVE CONTAINER HANDLING

STATE-OF-THE-ART SAFETY TECHNOLOGY

OUTSTANDING ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY